## an**300**

#### **Eigenshaften:**

- Hauptbewegung über Servomotor.
- Unabhängige Temperaturkalibrierung jeder der Versiegelungsbacken vom berührungsempfindlichen Bildschirm aus.
- HMI für multiple Rezepte
- Vollkommen hermetische Monobloc-Maschine
- Leicht zugänglich zur Reinigung des Versiegelungssystems (ohne tote Ecken) Ohne Werkzeug
- Ausziehbare Rollenachse
- Automatische Fotozelle.
- Ende der Spulendetektor.

### Füllsystem:

- Volumetrische Einfüllung.
- Schnecken-Einfüller.
- Kolbenpumpen.
- Flussmesser.
- Einfüllung per Zähler.



\_Unsere Maschinen





Josep Tura 11-f, Polígon Industrial Mas d'en Cisa E-08181 Sentmenat, BARCELONA – Katalonien Tel: +34 937 154 676 Fax: +34 937 154 677 www.aranow.com





## **Stickpack**

an**300** 

Für **geringe Produktion** und **Marktforschungszwecke** entworfene Maschine. **Von 1 bis 4 Spuren.** 

Reduzierte Stillstandszeiten aufgrund benutzerfreundlichem und einfachem Design, geringer Wartungsaufwand und leicht zugänglich.

# **Optimale**

Implementation und Leistung

Persönlicher Kundendienst und Unterstützung durch lokale Techniker

Overall Equipment Efficiency (OEE) > 95%

KONZEPT	DATEN
Max. Rollenbreite	300 mm
Anzahl Linien	1 - 4 Linien
Breitenbereich Stickpack	14 - 80 mm
Stickpack maximale Länge	160 mm*
Rollenachse	70 mm
Ø Rolle max.	450 mm
Max. Produktion	300 spm
Standard-Stromverbrauch	3 kw
Standard-Luftverbrauch (I/min)	180 l.

<sup>\*</sup> Andere Dimensionen auf Anfrage







1. Gasspülung.

4. Stücke.

Fotozelle.

**3.** Schließventile.


















6. Twinpack