

an650^{TW}

Características:

- Alto rendimiento (OEE >95%).
- Servicio de atención al cliente durante la vida útil de la máquina.
- Movimiento servomotorizado.
- Gran precisión de llenado controlado desde la HMI.
- Fácil acceso para limpiar el sistema de sellado. Sin necesidad de herramientas.
- Soldadura vertical adicional para combinar dos tipos de productos.
- Posibilidad de pre-corte vertical para separar los dos productos.
- Posibilidad de Stick Twinpack con forma.
- Rechazo por pista independiente (rechazo/muestreo), modo de seguridad.
- GMP Cumpliendo.
- Calibración de temperatura independiente de cada mordaza de sellado desde la pantalla táctil.
- Diagnóstico a distancia vía ethernet.
- Máquina monobloque y completamente hermética.
- Longitud de stickpack de ajuste automático.
- Procedimientos CIP y/o SIP.
- HMI para múltiples recetas.
- Sistemas de transferencia a equipo de embalaje secundario.
- Detector de stick vacío.
- Opción de ristra programable.
- Lubricación centralizada.
- Desbobinador con puertas de cierre de seguridad.
- Alineación automática de bobina.
- Eje porta-bobinas expansible.

Equipamiento adicional:

- Láser/Impresora térmica/Inyección de tinta/Transferencia térmica.
- Sistemas de alimentación por vacío/sinfin/elevador.
- Barra antiestática.
- Lámparas UV.

Tipo de stickpack:

- Lap seal.
- Fin seal.
- Twinpack.

Sistema de llenado:

- Sistema de llenado volumétrico.
- Sistema de llenado con sinfin
- Bombas de pistón.
- Caudalímetro.

an650^{TW} Twinpack

Máquina multipistas diseñada para fabricar **sticks en formato twinpack**.
Hasta 8 pistas.

_Nuestros equipos

aranow
packaging
machinery



Josep Tura 11-f, Polígon Industrial Mas d'en Cisa
E-08181 Sentmenat, BARCELONA – Cataluña
Tel: +34 937 154 676
Fax: +34 937 154 677
www.aranow.com



Cataluña
Fabricante de maquinaria de envasado

aranow
packaging
machinery

Twinpack

an650^{TW}

La **an650-TW** ha sido diseñada para ofrecer un alto rendimiento en el proceso de packaging de **dos productos diferentes en el mismo sobre**. Líquido + Líquido, en polvo + en polvo o líquido + en polvo. Desde aplicaciones generales en productos alimentarios pasando por productos de muestra en hoteles hasta soluciones farmacéuticas.



CONCEPTO	DATOS
Ancho máximo de bobina	650 mm
Número de pistas	2 - 5 pistas
Rango de ancho de stickpack	60 - 80 mm
Largo máximo stickpack	180 mm*
Eje de bobina	76 mm
Ø máximo de bobina	450 mm
Producción máxima	300 spm
Consumo estándar de energía	5 kw
Consumo estándar de aire (l./min)	220 l.

* Otras dimensiones bajo petición.



1. Doble dosificador (polvo - líquido).



2. Sistema de soldadura twinpack.



Sticks para productos líquidos, en polvo, granulados y stick con forma.

